Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC W11 E

Eurotrac W11-E 100% elektrisch,

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Lithium-Batterie 51.2V-412A
- Internes 220-Volt-Batterieladegerät
- Hydr. Schnellwechsler
- Extra Hydraulikfunktion
- Lichtbalken / Straßenbeleuchtung
- Reifengröße 26.x12-12AS

32.650,00 €

Spezifikationen

ELEKTROMOTOR

Antriebsmotor	10

GEWICHT

Eigenes Gewicht	2200
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	950
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	600 kg
Max. Tragfähigkeit	1250

HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	170 bar
Ölausbeute	30

Technische Zeichnung


X
Y
N
J
K
L
M
Z
120
F
H
G
C
D
E
B
A
W
V
U
T
Q
P
S

(A) Gesamtlänge mit Behälter	4080
(B) Gesamtlänge ohne Behälter	3079
(C) Drehpunkt der Mulde	550
(D) Radstand	1480
(E) Hinterer Überhang	948
(F) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2200
(H) Sitzhöhe	1190
(J) Gesamte Arbeitshöhe	3465
(K) Maximale Hubhöhe	2850
(L) Ladehöhe	2686
(M) Auskipphöhe	2135
(N) Reichweite (m)	529
(O) Grabtiefe	17
(P) Gesamtbreite	1104
(Q) Spurweite	803
(S) Bodenfreiheit	178
(T) Äußerer Durchmesser	2646
(U) Wendekreis	2928
(V) Innerer Wendekreis	1503
(W) Rotationswinkel	45
(X) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	59
(Y) Auskippwinkel	39
(Z) Kippwinkel	50

Fotos