



Eurotrac

Stougesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC HE22-EV R

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Batteriekapazität: 33,38 kWh
- Eigengewicht: 2080 kg
- Proportionale Joysticks optional
- AUX-Hydraulik
- Verstellbarer Unterwagen von 1080 bis 1380 mm
- Gummiketten
- Schiebeschild
- LED-Beleuchtung
- Optional: Hydraulischer Schnellwechsler
- Optional: Zusätzliches Gegengewicht

0,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Bodenfreiheit	145
Breite der Gummiketten	230
Breite der Kabine	1080
Gesamtbreite	1080
Gesamtlänge mit Behälter	3845
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2335
Max. Grabtiefe	2310
Max. Grabungshöhe	3600
Max. Grabungsradius	4025
Max. Kipphöhe	2485
Streckenlänge	1600

ANDERE

Dieseltank	0
------------	---

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Kapazität der Batterie	33
------------------------	----

ELEKTRISCHE INFORMATIONEN GEWICHT

Eigenes Gewicht

2080

MOTOR

Leistung in kW

32

TECHNISCHE DATEN

Max. Grabkraft

17.2

Rotationsgeschwindigkeit

10

Fotos







