Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC E11-ECO



Der Eurotrac E11-eco, 100% elektrisch

Ausgestattet mit einer Lithium-Batterie mit einer maximalen Kapazität von 6 Stunden und einer Ladezeit von 1,5 Stunden

- 21,2kWh Batterie
- 220V Eingebautes Batterieladegerät
- Joystick-Steuerung
- Schnellwechsel-Hydraulik
- Zusätzliche Hydraulikfunktion
- LED-Arbeitsscheinwerfer / Straßenbeleuchtung
- Reifengröße 26.x12-12AS

28.650,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Auskipphöhe	2007
Auskippwinkel	35
Bodenfreiheit	198
Drehpunkt der Mulde	461
Gesamtbreite	1106
Gesamte Arbeitshöhe	3547
Gesamtlänge mit Behälter	3850
Gesamtlänge ohne Behälter	3000
Grabtiefe	55
Hinterer Überhang	904
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2138
Innerer Wendekreis	653
Kippwinkel	38
Kippwinkel bei max. Hubhöhe	57
Ladehöhe	2510
Maximale Hubhöhe	2780
Radstand	1345
Reichweite (m)	447
Rotationswinkel	58
Sitzhöhe	1178
Spurweite	801
Wendekreis	1796
Äußerer Durchmesser	2268

ELEKTROMOTOR

Antriebsmotor	9

GEWICHT

Eigenes Gewicht	1880
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	800
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	500 kg
Max. Tragfähigkeit	800

HYDRAULISCHES SYSTEM	
Arbeitsbelastung	180 bar
Ölausbeute	36

Fotos









