



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333



EUROTRAC W11 EM

Eurotrac W11-EM 100% électrique,

Équipé en standard de :

- Batterie au lithium 51.2V-412A
- Chargeur de batterie interne 220 volts
- Attache rapide hydraulique
- Fonction hydraulique supplémentaire
- Barre lumineuse / éclairage de la route
- Taille des pneus 26.x12-12AS

33 150,00 €

Spécifications

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Moteur de traction	10
--------------------	----


POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	700 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1050
Capacité de levage maximale	1250
Poids propre	2200

SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	30
Pression de travail	170 bar

Dessin technique



(A) Longueur totale avec benne	4080
(B) Longueur totale sans benne	3079
(C) Pivot de la benne	550
(D) Empattement	1480
(E) Porte-à-faux arrière	948
(F) Hauteur au sommet du benne	2200
(H) Hauteur du siège	1190
(J) Hauteur de travail totale	3070
(K) Hauteur de levage maximale	2500
(L) Hauteur de chargement	2255
(M) Hauteur de déversement	1820
(N) Rayon d'action (m)	529
(O) Profondeur de creusement	17
(P) Largeur totale	1104
(Q) Largeur de voie	803
(S) Garde au sol	178
(T) Diamètre extérieur	2646
(U) Rayon de braquage	2928
(V) Intérieur du rayon de braquage	1503
(W) Angle de rotation	45
(X) Angle de basculement à la hauteur de levage maximale	59
(Y) Angle de déversement	39
(Z) Angle d'inclinaison	50

Photos



