Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC W11 L LONG WHEELBASE

L'Eurotrac W11-L destiné à un usage agricole et industriel.

Équipement de série :

- Moteur Kubota D1105 à 3 cylindres
- Empattement allongé
- Commandes par joystick
- Double vérin de levage
- Fonction hydraulique supplémentaire avec blocage
- Attache rapide hydraulique
- Transmission hydrostatique
- Phare de travail / Gyrophare / Feux LED
- Dimensions des pneus : 26×12-12AS

22 850,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	26
Réservoir hydraulique	40

DIMENSIONS

Aangle de basculement à la hauteur de levage maximale	49
Angle d'inclinaison	50
Angle de déversement	43
Angle de rotation	43
Diamètre extérieur	2690
Empattement	1485
Garde au sol	174
Hauteur au sommet du benne	2220
Hauteur de chargement	2238
Hauteur de déversement	1694
Hauteur de levage maximale	2556
Hauteur de travail totale	3440
Hauteur du siège	1128
Intérieur du rayon de braquage	1110
Largeur de voie	803
Largeur totale	1110
Longueur totale avec benne	3878
Longueur totale sans benne	3068
Pivot de la benne	430
Porte-à-faux arrière	1062
Profondeur de creusement	183
Rayon d'action (m)	482
Rayon de braquage	2390

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Système électrique	12 V

MOTEUR

Puissance du moteur	26
Refroidissement	Liquide

POIDS

Cadre de levage horizontal & machine articulée	1200 kg
Cadre de levage horizontal & machine en position droite	1600
Capacité de levage maximale	1850
Poids propre	1930

POIDS
SYSTÈME HYDRAULIQUE

Débit d'huile	32
Pression de travail	180 bar

Photos





































