



## Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

[info@eurotrac.nl](mailto:info@eurotrac.nl)

+31 (0) 186 612333



## EUROTRAC T11

Le chargeur télescopique Eurotrac T11, unique dans sa catégorie

Équipé en standard de :

- Moteur 3 cylindres Kubota D1105
- Châssis à arceaux
- Attache rapide hydraulique
- Fonction supplémentaire hydraulique
- Hi/Lo
- Télescope
- Siège chauffant
- Taille des pneus 26×12-12AS

**24 750,00 €**

## Spécifications

### AUTRES

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Réservoir de diesel   | 25 |
| Réservoir hydraulique | 40 |

**DIMENSIONS**

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Angle de basculement à la hauteur de levage maximale | 42   |
| Angle d'inclinaison                                  | 30   |
| Angle de déversement                                 | 35   |
| Angle de rotation                                    | 45   |
| Diamètre extérieur                                   | 2560 |
| Empattement                                          | 1275 |
| Garde au sol                                         | 200  |
| Hauteur au sommet du benne                           | 2075 |
| Hauteur de chargement                                | 2570 |
| Hauteur de déversement                               | 2145 |
| Hauteur de levage maximale                           | 2700 |
| Hauteur de travail totale                            | 3400 |
| Hauteur du siège                                     | 1030 |
| Intérieur du rayon de braquage                       | 1045 |
| Largeur de voie                                      | 865  |
| Largeur totale                                       | 1130 |
| Longueur totale avec benne                           | 3275 |
| Longueur totale sans benne                           | 2605 |
| Pivot de la benne                                    | 320  |
| Porte-à-faux arrière                                 | 920  |
| Profondeur de creusement                             | 16   |
| Rayon d'action (m)                                   | 675  |
| Rayon de braquage                                    | 2195 |

**INFORMATIONS ÉLECTRIQUES**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Capacité de la batterie | 45   |
| Système électrique      | 12 V |

**MOTEUR**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Puissance du moteur | 26      |
| Refroidissement     | Liquide |

## POIDS

|                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|
| Cadre de levage horizontal & machine articulée          | 700 kg |
| Cadre de levage horizontal & machine en position droite | 1350   |
| Capacité de levage maximale                             | 1350   |
| Poids propre                                            | 1680   |

## SYSTÈME HYDRAULIQUE

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Débit d'huile       | 39      |
| Pression de travail | 200 bar |

## Photos



