



EUROTRAC F25



STANDAARD VOORZIEN VAN:

- Shuttle Gear
- 4 Versnellingen Hoog / Laag
- 4 wiel aandrijving
- Stuurbekrachtiging
- Aftakas 540 / 1000 rpm

Certificaten: Europese type goedkeuring (EEC)

*E11*2005/67*0021*01*

Conformiteit verklaring (CE)



P. de Heus en Zonen Greup B.V.

Stougjesdijk 153

3271 KB Mijnsheerenland

tel. + 31 (0) 186-612333

info@eurotrac.nl

Technische gegevens

Model	F25
Gegevens	
Motorvermogen kW/Pk	18.4/25
Motormerk, aantal cilinders	LD KM385, 3-cilinder
Koeling	Vloeistof
Elektrisch systeem	12V/60AH
Versnelling	4 hoog/ 4 laag shuttle
Rijsnelheid min/max	1.81-25.51 km/h
Bandenmaat	Achter: 9.5-24 Voor: 6.0-14
Vierwielaandrijving	Mechanisch in schakelbaar
Aftakas (PTO) rpm	540/1000
Hefvermogen in achterhef	800 kg
Hydraulische pomp, opbrengst	27 L/min (185 Bar)
Eigengewicht (cab.)	1355 kg (cab.1600 kg)
Afmeting LxBxH (cab.)	340x160x216 (cab.218 cm)
Draaicirkel	260 cm
Hefhoogte voorlader	255 cm
Hefvermogen voorlader	350 kg
Snelwissel	Standaard



P. de Heus en Zonen Greup B.V.

Stougjesdijk 153

3271 KB Mijnsheerenland

tel. + 31 (0) 186-612333

info@eurotrac.nl